



UCS@school 5.2v7 Changelog

Release 5.2v7

06.07.2026

Die Quellen dieses Dokuments sind unter der [GNU Affero General Public License v3.0 only](#) lizenziert.

Inhaltsverzeichnis

1 UCS@school-Update	1
1.1 Release 5.2v7	1
1.2 Generelle Hinweise zum Update	2
1.3 Update-Prozess	2
2 Changelog	3
2.1 Veröffentlicht am 06.07.2026	3
3 Stichwortverzeichnis	5
Stichwortverzeichnis	7

Dieses Dokument enthält die Changelogs mit den detaillierten Änderungsinformationen zum Update von UCS@school von Version 5.2v6 nach 5.2v7.

Die Änderungsinformationen für vorherige Versionssprünge finden sich auf der [Changelog-Übersichtsseite](#)¹.

1.1 Release 5.2v7

Was ist neu?

- Die UCS@school-UMC-Module können Benutzer nun anhand ihrer primären E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens kennzeichnen. Dies wird über die neue UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` gesteuert (Bug #59515²).

1.1.1 Anzeige der primären E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens

Standardmäßig kennzeichnen die UCS@school-UMC-Module Benutzer anhand ihres Benutzernamens, zum Beispiel Doe, John (`john.doe`). Umgebungen, die die E-Mail-Adresse als primären Bezeichner für ihre Benutzer verwenden, können den angezeigten Bezeichner nun umstellen, indem sie die neue UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` setzen:

```
$ ucr set ucsschool/umc/show-email-instead-of-username=yes
```

Ist die Variable gesetzt, zeigen die betroffenen Ansichten die primäre E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens an, zum Beispiel Doe, John (`john.doe@example.com`). Benutzer ohne primäre E-Mail-Adresse werden weiterhin mit ihrem Benutzernamen angezeigt.

Die Einstellung ändert den Benutzerbezeichner in den folgenden UCS@school-UMC-Modulen:

- *Passwörter (Schüler) und Passwörter (Lehrer)*
- Die Klassen- und Arbeitsgruppenmodule (*Lehrer zuordnen, Klassen zuordnen, Arbeitsgruppen bearbeiten/verwalten*)
- Die Schulassistenten (*Benutzer (Schulen)*)
- Modul zur Druckermoderation (*Drucker moderieren*)

¹ <https://docs.software-univention.de/n/en/docs/ucsschool-changelog.html#ucsschool-changelog>

² https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

Bemerkung

Die UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` wird in den Modulen Computerraum, Klassenarbeiten und Materialverteilung nicht vollständig unterstützt und kann zu Inkonsistenzen führen.

1.2 Generelle Hinweise zum Update

Während der Aktualisierung kann es zu Ausfällen von Diensten innerhalb der Domäne kommen. Aus diesem Grund sollte das Update innerhalb eines Wartungsfensters erfolgen. Grundsätzlich wird empfohlen das Update zunächst in einer Testumgebung einzuspielen und zu testen. Die Testumgebung sollte dabei identisch zur Produktivumgebung sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Aktualisierung je nach Größe der UCS@school-Umgebung länger als gewöhnlich dauern kann.

1.3 Update-Prozess

Größere Updates für UCS@school werden im Univention App Center als eigenständiges App-Update heraus gegeben. Kleinere Updates und Fehlerbereinigungen (Errata für UCS@school), die keine Interaktion mit dem Administrator erforderlich machen, werden im Repository der bereits veröffentlichten App-Version von UCS@school heraus gegeben. Die Changelog Dokumente, die Univention mit jeder UCS@school App-Version heraus gibt, werden dann entsprechend um einen neuen Abschnitt erweitert, aus dem ersichtlich wird, zu welchem Zeitpunkt welche Pakete veröffentlicht und welche Fehler dabei behoben wurden.

2.1 Veröffentlicht am 06.07.2026

Quellpaket *ucs-school-import-lusd* in Version 2.0.4:

- Die LUSD-Importkonfigurationsdateien enthalten keine leeren Platzhalterwerte mehr für `school` und `user_role`. Bisher kam es bei Nutzern, die `include:by_role` mit einer von den mitgelieferten LUSD-Konfigurationen abgeleiteten Datei nutzten, zu einem Importfehler mit der Meldung „No ‚school‘ was specified in the configuration“, da die leeren Zeichenketten der Include-Datei die per Kommandozeile übergebenen Werte überschrieben. Nach dem Upgrade müssen Nutzer `"school": ""` und `"user_role": ""` auch aus selbst verwalteten Include-Dateien außerhalb von `/usr/share/ucs-school-import-lusd/` entfernen (Bug #59487³).

Quellpaket *ucs-school-lib* in Version 15.3.0:

- Verbesserung der Robustheit des Consistency-Checkers: Bei der Durchführung einer Konsistenzprüfung für eine Benutzer-DN löste der Checker einen unbehandelten Fehlerfall aus, wenn das LDAP-Objekt nicht über das Attribut `ucsschoolSchool` verfügte (Bug #58521⁴).
- `Display.user()` und `Display.user_ldap()` zeigen nun die primäre E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens an, wenn die UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` gesetzt ist. Benutzer ohne primäre E-Mail-Adresse werden weiterhin mit ihrem Benutzernamen angezeigt. Zusätzlich berücksichtigt der Benutzer-Suchfilter nun auch die primäre E-Mail-Adresse, sodass Benutzerlisten nach E-Mail-Adresse gefiltert werden können (Bug #59515⁵).

Quellpaket *ucs-school-umc-common* in Version 11.1.0:

- Die UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` wurde hinzugefügt. Ist sie gesetzt, zeigen die UMC-Listenansichten der **UCS@school-Module** die primäre E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens an. Zusätzlich wird ein gemeinsames Stylesheet ausgeliefert, das den MultiObjectSelect-Dialog zum Hinzufügen von Objekten in den **UCS@school-UMC-Modulen** einheitlich verbreitert (Bug #59515⁶).

Quellpaket *ucs-school-umc-distribution* in Version 19.2.0:

- Der MultiObjectSelect-Dialog zum Hinzufügen von Objekten ist nun breiter, über das gemeinsame Stylesheet von `ucs-school-umc-common` (Bug #59515⁷).

³ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59487

⁴ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=58521

⁵ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

⁶ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

⁷ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

Quellpaket *ucs-school-umc-exam* in Version 12.1.0:

- In der Empfängertabelle werden die Schulklassen jetzt sprachabhängig sortiert (numerisch, sodass ‚2a‘ vor ‚10a‘ steht) und ein Tooltip pro Zelle zeigt die vollständige Liste (Bug #59515⁸).
- Der MultiObjectSelect-Dialog zum Hinzufügen von Objekten ist nun breiter, über das gemeinsame Stylesheet von `ucs-school-umc-common` (Bug #59515⁹).

Quellpaket *ucs-school-umc-groups* in Version 11.2.0:

- In der Klassenzuweisungstabelle werden die Schulklassen jetzt nach Schule gruppiert und sortiert. Schulen und Klassen werden sprachabhängig sortiert (numerisch, sodass ‚2a‘ vor ‚10a‘ steht) und ein Tooltip pro Zelle zeigt dieselbe Gruppierung mit einer Schule pro Zeile.

Die Module für Benutzergruppen verwenden jetzt eine Einzelzeilenauswahl, sodass immer nur eine Gruppe gleichzeitig ausgewählt werden kann.

Die automatische Suche beim Wechsel der ausgewählten Schule kann nun unabhängig von der Suche beim Öffnen des Moduls über die neuen UCR-Variablen `ucsschool/.../autosearch_on_change` konfiguriert werden (Bug #59515¹⁰).

- Die Lehrer-Listenansicht zeigt nun die primäre E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens an, wenn die UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` gesetzt ist. Der Dialog zum Hinzufügen von Objekten ist nun ebenfalls breiter (Bug #59515¹¹).

Quellpaket *ucs-school-umc-rooms* in Version 18.1.0:

- Der MultiObjectSelect-Dialog zum Hinzufügen von Objekten ist nun breiter, über das gemeinsame Stylesheet von `ucs-school-umc-common` (Bug #59515¹²).

Quellpaket *ucs-school-umc-users* in Version 17.1.0:

- Die Spalte und das Suchfeld „Name“ im Modul zum Zurücksetzen von Passwörtern heißen nun „Benutzer“, und die Beschreibung der Suche wurde verständlicher formuliert (Bug #59515¹³).
- Das Passwort-Modul liest nun die primäre E-Mail-Adresse aus, damit die Benutzerliste sie anstelle des Benutzernamens anzeigen kann, wenn die UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` gesetzt ist (Bug #59515¹⁴).

Quellpaket *ucs-school-umc-wizards* in Version 14.0.0:

- Die automatische Suche beim Wechsel der ausgewählten Schule kann nun unabhängig von der Suche beim Öffnen des Moduls über die neuen UCR-Variablen `ucsschool/wizards/.../autosearch_on_change` konfiguriert werden.

In der Benutzertabelle werden die Klassen jetzt sprachabhängig sortiert (numerisch, sodass ‚2a‘ vor ‚10a‘ steht) und ein Tooltip pro Zelle zeigt die vollständige Liste (Bug #59515¹⁵).

- Die Benutzer-Listenansicht sowie die Auswahl der Sorgeberechtigten / Schülern zeigen nun die primäre E-Mail-Adresse anstelle des Benutzernamens an, wenn die UCR-Variable `ucsschool/umc/show-email-instead-of-username` gesetzt ist. Der Dialog zum Hinzufügen von Objekten ist nun ebenfalls breiter (Bug #59515¹⁶).

⁸ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

⁹ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹⁰ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹¹ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹² https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹³ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹⁴ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹⁵ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

¹⁶ https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59515

KAPITEL 3

Stichwortverzeichnis

Das genindex bietet direkt Links zu den Inhaltsthemen.

B

Bugzilla

Bug #58521, 3

Bug #59487, 3

Bug #59515, 1, 3, 4